



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 6, 1995/कार्तिक 15, 1917

No. 452]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 6, 1995/KARTIKA 15, 1917

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1995

सा. का. नि. 726(अ).—केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 14 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा मै. एच. एल. एस. इन्डिया लिमिटेड, ओरोबिन्दो प्लेस हाऊस खास, नई दिल्ली-16 को मै. हैलिबर्टन एनर्जी सर्विसेज, 1100 एवरमैन रोड, फोर्टवेथ, टेक्सास, अमरीका अथवा मै. ओवन आयल टूल्स इन्क. अमरीका से नई दिल्ली एयरपोर्ट पर अनुबंध-I तथा II में दिए गए विस्फोटकों के आयात के लिए विस्फोटक नियम, 1983 के नियम 31(2) के प्रवर्तन से छूट देती है।

निम्नलिखित शर्तों पर:

1. नागरिक विमानन महानिदेशालय और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जाए और उपर्युक्त दो प्राधिकरणों द्वारा लगाई गई शर्तों, यदि कोई हों, का मजबूती से पालन किया जाएगा,
2. केवल प्रभाग 1.4 के अनुरूप निर्मित विस्फोटकों का ही आयात किया जाएगा,
3. नियम 31 के उप नियम (2) के सिवाय, विस्फोटक नियम, 1983 में यथा अंतर्विष्ट विस्फोटकों का कब्जा, परिवहन, प्रयोग और आयात में संबंधित सुसंगत प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाएगा,
4. विस्फोटक नियम, 1983 के अधीन अनुज्ञप्त पर्याप्त संख्या में विस्फोटक बैंड विमानतट पर तैयार रखे जायेंगे जिससे कि विस्फोटकों को वायुयान में उसके उतरते ही शीघ्रता से हटाया जा सके,

5. वायुयान को विमानपत्तन पर दूरस्थ स्थान पर खड़ा किया जाएगा और विस्फोटकों का वायुयान से बैनों में अंतरण आरम्भ करने से पहले महानिदेशक, नागरिक विमानत के परामर्श से पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्डों का प्रवन्ध कर वायुयान और विस्फोटक बैन के चारों ओर कम से कम 500 मीटर क्षेत्र को घेर लिया जाएगा। इंतजाम तब तक जारी रहेगा जब तक कि अंतरण पूरा नहीं कर लिया जाता है और सम्यक रूप से बंद बैन स्थल नहीं छोड़ देती है। घेरा बंद क्षेत्र के अन्दर कोई धूम्रपान और खुली बत्ती के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी, और

6. उपर्युक्त विस्फोटकों को ले जा रही बैन विस्फोटक नियम, 1983 के अर्धीन अनुशात भण्डारकरण मैगजीन की ओर अग्रसर होगी और रास्ते में कोई अनुचित क्लिब नहीं किया जाएगा और परिवहन के दौरान सभी सुसंगत नियमों और स्थानीय विनियमों का पालन किया जाएगा।

[फा. सं. 2/16/94-डी पी आर/ई जी जी एस]

आर. के. सिन्हा, सचिव

अनुबंध-1

आयात करने वाली वस्तुओं की सूची-1

| क्रम सं. | वस्तु का नाम व वर्णन | मात्रा (सं.) | यू एन (सं.) | नेट वेट (किलोग्राम में) |
|----------|--|---------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. | डेटोनेटर इलेक्ट्रीक डी 1208 (0.40409 डेटोनेटर इलेक्ट्रीक डी 1208) क्लास 1.4 बी | 14 (चौदह) | 0255 | 0.0059 |
| 2. | चार्ज 4" जी एस सी एस पी एफ डीपीआरडीएक्स (सी जी 4000236 4" जी एस सी चार्ज 323 एफ) क्लास 1.4 एस पार्ट सं. 0.30517 | 500 (पांच सौ) | 0441 | 11.35 |
| 3. | एच एस सी-3125—305, चार्ज 3-3/8 जी एस सी 16 ग्राम आर डी एक्स डी पी (0.34187) क्लास 1.4 एस | 800 (आठ सौ) | 0441 | 12.80 |
| 4. | डेटोनेटर ए सी (डी 10105) क्लास 1.4 बी पार्ट सं. 0.40411 | 60 (साठ) | 0255 | 0.0585 |
| 5. | चार्ज टयुबींग कटर 2 1/800 (सी 2133000, 2-1/8 सिरेमिक टयुबींग कटर) क्लास 1.4 एस पार्ट सं. 0.30451 | 1 (एक) | 0441 | 0.2050 |
| 6. | एच एस सी-4000—317 पर, 4" एच एस सी—XIII डी पी पी एम एल (0.3051/चार्ज 4" जी एस सी 4 एस पी एफ) क्लास 1.4 एस | 500 (पांच सौ) | 0441 | 11.53 |
| 7. | डेट-0325-017ए, 80 ग्राम आर डी एक्स नायलॉन एल एस, (डेट कौड 80 ग्राम नायलॉन एल एस, 500"/रोल, पी-2580) क्लास 1.4 डी | 2000 फुट (दो हजार) | 0289 | 10.40 |
| 8. | 0.30517 चार्ज 4" जी एस सी एस पी एफ आर डी एक्स डी पी (सी जी 4000236 4" जी एस सी चार्ज 323 एफ) क्लास 1.4 एस | 2500 (दो हजार पांच सौ) | 0441 | 56.75 |
| 9. | लोड ए सी कोर गन, लो टेम्प्रेचर 500 (707.17726 लोड ए सी कोर गन लो टेम्प्रेचर 500) क्लास 1.4 सी | 200 (दो सौ) | 0278 | 1.0400 |
| 10. | लोड ए सी कार गन, लो टेम्प्रेचर 550 (707.17727 लोड ए सी कोर गन लो टेम्प्रेचर 550) क्लास 1.4 सी | 200 (दो सौ) | 0278 | 1.1700 |
| 11. | चार्ज 1.68 डी स्टार आर डी एक्स चार्ज (1-11/16 डायना स्टार चार्ज) क्लास 1.4 एस पार्ट सं. 995.50098 | 1500 (पंद्रह सौ) | 0441 | 20.4000 |

अनुबंध-2

"आयात करने वाली वस्तुओं की सूची"

| क्रम सं. | नाम एवं वर्णन | मात्रा | यू एन डि. व. यू एन सं. | वजन (किलोग्राम में) |
|----------|--|--------|---------------------------|------------------------|
| 1. | एच. एस. सी. 4000—317 पर, 4" एच एस सी XXIII डी पी पी एम एल (0.30517 चार्ज 4" जी एस सी 4 एस पी एफ) | 2000 | 1.4 एस 0441 | 45.400 |
| 2. | डेट-0325-017ए, डेटोनेटिंग कार्ड 80 ग्रैन (डेटोनेटिंग कार्ड 80 जी ग्रार नॉयलान एच एम एक्स) | 10 रोल | 1.4 डी 0289 | 26.000 |
| 3. | डेट-3051-021 (एल) डेटोनेटर एस्सी जी-21 (डेटोनेटर इलेक्ट्रिक जी-21) | 150 | 1.4 एस 0456 | 0.780 |
| 4. | डेट-5306-074, डेटोनेटर एस्सी पावर (0.16085 इगनायटर बी पी 3 वी इगनायटर्स) | 30 | 1.4 जी 0325 | 0.420 |
| 5. | 707.17718 इगनायटर कोर गन इगनायटर्स (707.17718 इगनायटर एस्सी कोर गन) | 1000 | 1.4 जी 0325 | 0.05 |
| 6. | 707.17724 लोड एस्सी कोर गन लो टेम्प्रेचर 400 (707.17724 लोड एस्सी कोर गन लो टेम्प्रेचर 400) | 200 | 1.4 सी 0278 | 0.8460 |
| 7. | 707.17725 लोड एस्सी कोर गन लो टेम्प्रेचर 450 (707.17725 लोड एस्सी कोर गन लो टेम्प्रेचर 450) | 300 | 1.4 सी 0278 | 1.4640 |
| 8. | 707.17726 लोड एस्सी कोर गन लो टेम्प्रेचर 500 (707.17726 लोड एस्सी कोर गन लो टेम्प्रेचर 500) | 200 | 1.4 सी 0278 | 1.0400 |
| 9. | 707.17727 लोड एस्सी कोर गन लो टेम्प्रेचर (707.17727 लोड एस्सी कोर गन लो टेम्प्रेचर 550) | 200 | 1.4 सी 0278 | 0.0058 |
| 10. | 707.17728 लोड एस्सी कोर गन लो टेम्प्रेचर 600 (707.17728 लोड एस्सी कोर गन लो टेम्प्रेचर 600) | 200 | 1.4 सी 0278 | 0.0065 |
| 11. | 0.40224 चार्ज 21/8 इन ग्रार डी एक्स डायनास्टार (0.40224 चार्ज 2.12-डी स्टार) | 2000 | 1.4 एस 0441 | 31.000 |
| 12. | 995.55063 डेटोनेटर इलेक्ट्रिक (995.55063 डेटोनेटर एस्सा) | 15 | 1.4 वी 0255 | 0.1470 |

| क्रम | नाम एवं वर्णन | मात्रा | यू एन डिब. यू एन सं. | वजन (किलो- ग्राम में) |
|------|---|--------|-------------------------|--------------------------|
| 13. | 707.21183 चार्ज पावर 3-1/2 लो टेम्प्रेचर (707.21183 चार्ज पावर 3-1/2 थोर्टी) | 30 | 1.4 एस 0323 | 0.6000 |
| 14. | एच एम सी -4000-311 (जेड) पर, 4" टैंग डी पी—XXIII (चार्ज एल डी, 23 जी एम ग्रार डी एक्स डी पी) | 1000 | 1.4 एस 0441 | 22.7000 |
| 15. | 707.17726 लोड एस्सी कोर गन लो टेम्प्रेचर 500 (707.17726 लोड एस्सी कोर गन लो टेम्प्रेचर 500) | 200 | 1.4 सी 0278 | 1.0400 |
| 16. | 707.17727 लोड एस्सी कोर गन लो टेम्प्रेचर 550 (707.17727 लोड एस्सी कोर गन लो टेम्प्रेचर 550) | 100 | 1.4 सी 0278 | 0.5850 |
| 17. | 995.50098 चार्ज 1.68 डी स्टार ग्रार डी एक्स चार्ज (995.50098 चार्ज 1.68 डी स्टार ग्रार डी एक्स) | 500 | 1.4 एस 0441 | 6.8000 |
| 18. | 0.40409 डेटोनेटर इलेक्ट्रिक डी 1208 (0.40409 डेटोनेटर इलेक्ट्रिक डी-1208) | 9 | 1.4 बी 0255 | 0.0038 |

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

(Explosives Desk)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 1995

GSR 726 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-Section (2) of Section 14 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby exempts M/s. HLS India Ltd., Aurobindo Place, Hauzkhas, New Delhi-16, from the observance of Rule 31(2) of the Explosives Rules, 1983, for import of the explosives mentioned in Annexures I & II from M/s Halliburton Energy Services, 1100 Everman Road, Fortworth, Texas, USA or M/s Owen Oil Tools Inc., USA, at New Delhi Airport.

Subject to the following conditions —

1. necessary clearance are obtained from the Director General Civil Aviation and International Airport Authority of India and conditions if any, imposed by the above two authorities shall be strictly complied with;
2. the explosives conforming to Division 1.4 only shall be imported;
3. the relevant provisions relating to the possession, transport, use and import of explosives, as contained in the Explosives Rules, 1983, except sub-rule (2) of rule 31 shall be strictly complied with;
4. adequate number of explosives vans licensed under the Explosives Rules, 1983, shall be kept ready at the airport so that the explosives can be removed from the aircraft after its landing expeditiously;
5. the aircraft shall be parked at a remote place at the airport and an area of atleast 500 metres around the aircraft and explosives van shall be cordoned off by providing adequate number of security guards in consultation with the Director General of Civil Aviation before the transfer of explosives from aircraft to

van is started. The arrangement shall continue till the transfer is completed and the van duly locked leaves the site;

No smoking or use of naked light shall be permitted within the cordoned area, and;

6. the vans carrying above explosives shall proceed to the storage magazines licensed under the Explosives Rules, 1983, and no undue delay shall be made on the way and all relevant rules and local regulations shall be observed during the transport.

[F. No. 2/16/94-DPR/EGGS]

R.K. SINHA, Secy.

ANNEXURE-I

LIST OF GOODS—I

| S.No. | Name & Description | Qty. in Nos. | UN No. | Net Weight (In Kgs.) |
|-------|---|--|--------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Detonator Electric D 1208 (0.40409 Detonator Electric D 208) 1-4 B | 14 (Fourteen) | 0255 | 0.0059 |
| 2. | Charge 4" GSC SPF DP RDX (CG 4000236 4" GSC Charges 323 F) 1.4 S PART No. 0.30517 | 500 (Five hundred) | 0441 | 11.35 |
| 3. | HSC—3125—305, Charge 3—3/8 G-SC 16 GRAM RDX DP (0.34187) 1-4 S | 800 (Eight hundred) | 0441 | 12.80 |
| 4. | Detonator Assy (D10105) 1.4 B/Pt. No. 0.40411 | 60 (Sixty) | 0255 | 0.0585 |
| 5. | Charge Tubing Cutter 2 1/8" (C2133000), 2 1/8" Ceramic Tubing Cutter 1.4 S Pt. No. 0.30451 | 1 (One) | 0441 | 0.2050 |
| 6. | HSC—4000—317 per 4" HSC XXIII DPPML (0.30517 Charge 4" GSC 4 SPF) 1.4 S. | 400 (Four hundred) | 0441 | 11.53 |
| 7. | DET—0325—017A, 80 GR RDX NYLON LS (DET CORD) 80 GR NYLON LS, (500 1/Roll-P-2580) 1.4-D. | 2000 feet (Two thousand) | 0289 | 10.40 |
| 8. | 0.30517 Charge 4" GSC SPF RDX DP (CG 4000236) 4" GSC (Charges 323 F) 1.4 S. | 2500 (Two thousand five hundred) | | 56.75 |
| 9. | Load Assy Core Gun, Low Temp. 500 (707-17726 Load Assy. Core Gun Low Temp. 500) 1.4 C. | 200 (Two hundred) | 0278 | 1.0400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|---------------------------|------|----------|
| 10. | Load Assy. Core Gun Low Temp. 550 (707.17727 Load Assy Core Gun Low Temp. 550) 1.4 C. | 200 (Two hundred) | 0278 | 1.1700 |
| 11. | Charge 1-68 D Star RDX Charge (1-11/16 Dyna Star Charge) 1.4 C. Part No. 995—50098. | 1500 (fifteen hundred) | 0441 | 20.40000 |

ANNEXURE—II

LIST OF GOODS—II

| S. No. | Part No. & Description | Qty. | UN. Div./UN No. | Weight/ Kgs. |
|--------|--|-----------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | HSC-4000-317 per., 4" HSC XXIII DPPML (0.30517 Charge 4" GSC 4 SPF) | 2000 Nos. | 1.4 S/0441 | 45.400 |
| 2. | DET 0325 017A, DETONATING Cord 80 Grain (Detonating Cord 80 GR Nylon HMX) | 10 rolls | 1.4D/0289 | 26.000 |
| 3. | Det-3051-021(L) Detonator Assy G-21 (Detonator Electric G-21) | 150 nos. | 1.4S/0456 | 0.780 |
| 4. | DET-5306-074, Detonator ASSY., Power (0.16085 Igniter BP 3 B Igniters) | 30 nos. | 1.4G/0325 | 0.420 |
| 5. | 707.17718 Igniter core gun igniters (707.17718 Igniter Assy Core Gun) | 1000 nos. | 1.4G/0325 | 0.05 |
| 6. | 707.17724 Load Assy Core Gun Lowtemp. 400 (707.17724 load assy core gun low Temp. 400). | 200 nos. | 1.4C/0278 | 0.8460 |
| 7. | 707.17725 Load Assy Core Gun Lowtemp 450 (707.17725 Load Assy Core Gun Low Temp. 450) | 300 nos. | 1.4C/0278 | 1.4640 |
| 8. | 707.17726 Load Assy Core Gun Lowtemp. 500 (707.17726 Load Assy core gun Lowtemp. 500) | 200 nos. | 1.4C/0278 | 1.0400 |
| 9. | 707.17727 Load Assy Core Gun Lowtemp. 550 (707.17727) load assy core gun Lowtemp. 550) | 200 nos. | 1.4C/0278 | 0.0058 |
| 10. | 707.17728 Load Assy Core Gun Lowtemp. 600 (707.17728 Load Assy Core Gun Lowtemp. 600). | 200 nos. | 1.4C/0278 | 0.0065 |
| 11. | 0.40224 Charge 21/8 in RDX Dynastar (0.40224 Charge 2.12—DSTAR) | 2000 nos. | 1.4S/0441 | 31.000 |
| 12. | 995.55063 Detonator Electric (995.55063 Detonator Assy) | 150 nos. | 1.4B/0255 | 0.1470 |
| 13. | 707.21183 Charge Power 3-1/2 Lowtemp (707.21183 Charge Power 3.1/2 Shorty) | 30 nos. | 1.4S/0323 | 0.6000 |
| 14. | HSC-4000-311(Z) Per., 4" TAG DP XXIII (Charge LD., 23 GM RDX DP) | 1000 nos. | 1.4S/0441 | 22.700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|----------|-----------|---------|
| 15. | 707.17726 Load Assy Core Gun Lowtemp 500 (707.17726 Load Assy Core Gun Lowtemp. 500) | 200 nos. | 1.4C/0278 | 1.040 |
| 16. | 707.17727 Load Assy Core Gun Lowtemp. 550 (707.17727 load assy core gun Lowtemp. 550) | 100 nos. | 1.4C/0278 | 0.5850 |
| 17. | 995.50098 Charge 1.68 D Star RDX Charge (995.50098 Charge 1.68 D-Star RDX) | 500 Nos. | 1.4S/0441 | 6.8.000 |
| 18. | 0.40409 Detonator Electric D1208 (0.40409 Detonator Electric D1208) | 9 nos. | 1.4B/0255 | 0.0038 |

